



# Hőérzékelő

**Aki belép  
az biztonságban  
van, aki dolgozik,  
azt megvédjük**



**CAME** 

[CAME.COM](https://www.came.com)





Többfunkciós beléptető egység  
8 colos kijelzővel. Hőmérsékletmérés,  
arcfelismerés és maszkérzékelés.



# Hőérzékelő tulajdonságai

## FUNKCIÓK

- Arcfelismerés, maszkviseléssel is.
- **Hangjelzés** magas testhőmérséklet vagy maszkviselés hiánya esetén.
- **Többnyelvű** hangüzenet.
- **Személyes jelenlét érzékelése**, mely megkülönbözteti a személyt egy fotótól.
- Magas biztonságú **arcfelismerő algoritmus**.

## ÉRZÉKELÉSI MÓD

- **Irányított WDR 120 dB** kamera arcfelismeréshez, magas szintű teljesítmény ellenfény esetén is.
- **Beépített vészjelző**.
- **Önálló működés**.
- **Távoli elérés**, kétirányú kommunikációval.
- **VMS software-rel működik**, API/SDK-val egyéb rendszerekhez is csatlakoztatható.

## IDEÁLIS MUNKAHELYI BELÉPTETŐRENDSZEREK IRÁNYÍTÁSÁRA



A hőérzékelővel mérhető a test hőmérséklete, és felismeri a helyesen viselt maszkot. Az eszköz belső memóriája 20 000 arc felismerésére és mentésére alkalmas.

### KÉTFAJTA MŰKÖDÉSI MÓD

Önállóan vagy meglévő rendszerhez csatlakoztatva használható WIEGAND interface-n keresztül.

### FORGÓVILLÁHOZ CSATLAKOZTATHATÓ

Közvetlenül telepíthető a Came forgóvilláihoz.

### AUTOMATA AJTÓHOZ CSATLAKOZTATHATÓ

A hőérzékelő működtethet toló- vagy szárnyaskaput. Önálló egységként engedélyezi így a belépést.

### UNIVERZÁLIS MŰKÖDÉS

A CAME testhőmérséklet érzékelő bármilyen beléptető rendszerhez illeszthető.




## A HŐÉRZÉKELŐHÖZ TERVEZETT KIEGÉSZÍTŐK

A kiegészítőknek köszönhetően egyszerű a telepítése. Minden felmerülő igényt kielégít a speciális, állítható tartókonzol, ami lehetővé teszi a hőérzékelő tökéletes pozícióba állítását.

# TELJES KÍNÁLAT

815XC-0010	SEP-FRTMP01 multifunkciós beléptető egység, testhőmérséklet- és maszk érzékeléssel.
815XC-0020	SEB-A021 konzol, forgóvillára szereléshez, H=300 mm.
815XC-0030	SEB-A041 konzol, pultra szereléshez.
64880661	XTWA1205 desktop típus, 12V DC tápegység a hőérzékelőhöz.

# MÉRETEK



# MŰSZAKI ADATOK

## KIJELZŐ

Méret (")	8" LCD képernyő
Felbontás (pixel)	1280 x 800
Tápegység (V DC)	12
Teljesítmény (W)	12
IP védettség	csak beltérben használható
Kontrasztarány	500:1
Fényerő (Lux)	500

## HŐÉRZÉKELÉS

Hőérzékelési tartomány (°C)	+32 – +43
Hőérzékelés pontossága (°C)	±0,3
Érzékelési távolság (m)	0,3 – 0,5
Működési hőmérséklet tartomány (°C)	0 – +40

## ARCFELISMERÉS

Arcfelismerés	2 MP WDR 120 db dupla-lencse f 3.97 mm – @ F 1.6
Videókamera	H.264, H.265, háromsávú sugárzás ONVIF kompatibilis, S profil
Érzékelési távolság (m)	0,3 – 2
Érzékelési mód	1 : N
Felismerési idő (s)	≤ 0,5 másodperces érzékelés
Tárolási kapacitás	20 000 arc
Pontosság (%)	≥ 99,7

## CSATLAKOZÓK

Hang	Audio 1CH, beépített mikrofon és hangszóró, kétirányú audio, zajcsökkentés és zajszűrés
Hálózat	Self-Adaptive 10/100 Mbps hálózat, 1 Ethernet Port,
I/O Vészjelző	beléptető rendszer bemenet / kimenet, időzíthető relé kimenet, kapu kireteszelés bemenet
Időzíthető relé	Wiegand input/output (26/34 bits)
SD kártya	1 Micro SD kártya bemenet, max. 128 Gb
USB	1 USB csatlakozó
Cseppálló	igen, cseppálló

© CAME SPA - KADENLPE20 - 2020 HUN

# CAME

Az ön viszonteladó partnere:



CAME.COM

A Came a világ vezető multinacionális vállalta, ami elsősorban csúcstechnológiájú megoldásokat kínál lakossági és ipari megrendelői számára. Magyarországi importőre a Kling kaputechnikai Kft.



www.kling.hu

- Kaputelefon rendszerek
- Lakossági és ipari kapuk automatizálása
- Sorompó rendszerek
- Forgóvillák és ipari gyorskapuk
- Forgalmkorlátozó oszlopok
- Beléptető rendszerek, akár testhőmérséklet mérő funkcióval
- Automata ajtók
- Árnyékolástechnika
- Riasztórendszerek
- „Okosotthon” rendszerek

